

SISTEMA AUTOMATICO A DILUVIO

COMPUTO METRICO DEI COMPONENTI PRINCIPALI

Posizione	Articolo	Descrizione	Diametro	Q.tà [pz.]
1 	915	Valvola automatica a Diluvio BOCCIOLONE modello 915 serie 68/DL totalmente assemblata e pronta per l'installazione - approvata CE/UL - pressione d'esercizio 12Bar/175PSI composta da: valvola automatica a diluvio con attacchi flangiati PN16 e trim assemblato di prova, drenaggio e allarme, con relativi manometri; per montaggio verticale, dotata del dispositivo di attuazione (Elettrico) (Pneumatico) (Idraulico) per l'attivazione del diaframma; ampio coperchio superiore per facilità d'ispezione interna	2" DN50 3" DN80 4" DN100 6" DN150 8" DN200	
2 	961/FM	Saracinesca OS&Y a vite esterna BOCCIOLONE per l'intercettazione generale dell'impianto - modello 961/FM serie GALA 399FF specifica per impianti antincendio - con attacchi flangiati PN16 e dotata di volantino, indicatore visivo di posizione OS&Y e contatti di fine corsa per supervisione (opzionale), approvata UL/FM	2" DN50 3" DN80 4" DN100 6" DN150 8" DN200	
3 	902	Campana Idraulica di allarme BOCCIOLONE modello FIREFLOW® serie WMA-902 completa di gong, turbina e filtro a Y - approvata CE/UL/FM	-	
4 	913	Pressostato di allarme BOCCIOLONE modello 913 serie SYSTEM SENSOR EPS10-1 ad 1 contatto per aumento pressione linea di allarme acqua, approvato CE/UL/FM Pressostato di allarme BOCCIOLONE modello 913 serie SYSTEM SENSOR EPS40-1 ad 1 contatto per caduta pressione linea alimentazione aria, approvato CE/UL/FM (solo per Valvola a Diluvio con dispositivo di attuazione Pneumatico)	-	
5 	908	Dispositivo di Mantenimento pressione aria, completo di linea per riempimento diretto e relativo by-pass con riduttore di pressione regolabile; necessario nelle installazioni con alimentazione aria a pressione variabile (solo per Valvola a Diluvio con dispositivo di attuazione Pneumatico)		